

NAVODILA ZA UPORABO SAMOLEPILNIH FOLIJ ORAFOL ZA APLIKACIJO NA VOZILIH

1. Splošna opozorila

ORAFOL barvne folije za aplikacijo na vozilih in Wrap folije so samolepilne folije proizvedene za začasno dekoracijo vozila. Upoštevati je potrebno, da so folije po naravi bolj občutljive, kot barva vozila. To pomeni, da je za aplikacijo in odstranjevanje folij potrebno upoštevati navodila proizvajalca, da se zagotovi maksimalna življenjska doba folije.

Aplikacija in odstranitev ORAFOL folij lahko izvajajo samo usposobljeni izdelovalci reklamnih napisov. V primeru nepravilne aplikacije ali odstranitve folij lahko pride do poškodbe barve vozila ali pa do krajše življenjske dobe folije.

2. Življenjska doba folije

Življenjska doba folije, opredeljena v tehničnih podatkih, je zagotovljena samo pod vertikalno zunanjo izpostavljenostjo pod normalnimi srednjeevropskimi vremenskimi razmerami.

Informacija glede maksimalne življenjske dobe sama po sebi ne pomeni garancije oz. pravne podlage za reklamacijo, saj nanjo pri vsakem vozilu vplivajo različni zunanji dejavniki (mehanski, kemični...). Informacija o življenjski dobi je pridobljena na podlagi praktičnih izkušenj pod umetnimi in naravnimi vremenskimi pogoji.

3. Preverjanje površine vozila

Samolepilne folije ORAFOL za aplikacijo na vozilih vsebujejo lepilo, ki je prilagojeno sestavi folije in njeni moči. To pomeni, da folija ne bo odstranila oziroma poškodovala barve vozila, če je bilo barvanje profesionalno narejeno in popolnoma posušeno pred aplikacijo. Preveriti je treba, da je barva vozila tudi OEM specificirana.

Samolepilne folije ORAFOL se lahko aplicirajo na plastične površine vozil, samo če so te površine barvane oziroma popolnoma gladke.

4. Priprava vozila

a) Pred aplikacijo folije odpeljite vozilo v avtopralnico (brez ročnega čiščenja). Program čiščenja ne sme vsebovati voskanja. Vozilo mora biti popolnoma čisto in suho pred namestitvijo folije.

b) Odstranite vse dele vozila, ki so v napoto namestitvi folije (še posebej zunanja ogledala, ročke na vratih, brisalce...)

c) Preverite ali so na površini vozila še kakšni ostanki voska ali sredstva za poliranje. Morebitne ostanke odstranite z brezsilikonskim industrijskim citrus detergentom. Bolj trdovratne madeže lahko odstranite s pomočjo sredstev za odstranjevanje mrčesa ali katrana

d) Nikoli ne uporabljajte detergentov, ki uporabljajo nanotehnologijo

e) Vse površine na katere se bo lepila folija je potrebno očistiti z ORACAL Pre-wrap čistilom ali Isopropanolom. Ne uporabljajte alkohola. Poskrbite, da so vsi ostanki detergenta popolnoma odstranjeni

f) Poskrbite, da so vse površine, robovi in utori vozila popolnoma suhi. Skrbno odstranite vso vlago izpod gumijastih tesnil.

5. Aplikacija ORAFOL samolepilnih folij

Zahtevani pogoji

Folijo lepimo v suhih, čistih, ne-prašnih in svetlih prostorih. Površina vozila na katero se lepi folija mora imeti minimalno temperaturo, ki je navedena v tehničnih podatkih za folijo. Optimalen rezultat dosežemo, če je temperatura površine vozila med 21-23°C. Temperaturo površine vozila lahko najlažje izmerimo s pomočjo infrardečega termometra.

Testna aplikacija

Zelo priporočamo testno aplikacijo folije po pripravi oz. čiščenju vozila. Preverite zlepljenost folije 24ur po testni aplikaciji. Ponovite postopek priprave vozila, če je zlepljenost folije prešibka, ali če se pojavijo mehurčki pod folijo. Za primerjavo lahko vzporedno nalepite folijo na avtomobilsko okno.

Zlepljenost folije je lahko nezadostna, če je bilo vozilo obdelovano s preparati, ki vsebujejo nanotehnologijo. V tem primeru je potrebno še enkrat očistiti vozilo.

Osnovna navodila glede načina montaže folije

High Perfomance Cast folije brez strukturiranega (RapidAir) lepila se lahko pogrevajo in nameščajo v vdolbine in utore. Pri zelo globokih in ostrih utorih in robovih, je folijo potrebno zrezati in prekriti robove.

Folije s strukturiranim (RapidAir) lepilom so primerne za ravne ali lahko ukrivljene površine. Folije se ne greje in ne polaga v globoke utore, ampak se jo zreže in prekrije robove.

Premium Structure Cast folije se zaradi njihove strukture ne smejo preveč raztegovati med apliciranjem. Pri globokih in ostrih utorih in robovih, je folijo potrebno zrezati in prekriti robove.

Folije natisnjene s solventnim digitalnim tiskom se morajo razprostrte sušiti vsaj 72 ur, ne glede na tip folije.

Za aplikacijo na okna vozil se lahko uporabljajo samo za to specificirane folije.